

Unser Auftrag heißt Qualität!

www.krapp.de
info@krapp.de

click-fix 76

Die neue Bodentreppe

0,49
U-Wert



Montage-
freundlich



Zeitersparnis



Energie-
sparend



DOLLE[®]

...der sichere Weg nach oben!



Hervorragende
Wärmedämmung



Fix eingebaut
mit Click-Modulen



Geringes
Eigengewicht

49393 Lohne
Lindenstr. 105/106
Tel. 0 44 42/940-0
Fax 0 44 42/940-111

49196 Bad Laer
Heideweg 24
Tel. 0 54 24/29 24-0
Fax 0 54 24/29 24-11

38112 Braunschweig
Christian-Pommer-Str. 53
Tel. 05 31/31 39 14-0
Fax 05 31/31 39 14-99

26607 Aurich
Dornumer Str. 7a
Tel. 0 49 41/98 15-0
Fax 0 49 41/713 14

26655 Westerstede
Lange Str. 44
Tel. 0 44 88/76 36-0
Fax 0 44 88/76 36-26

Krapp[®]

DOLLE click-fix 76



Technische Daten

DIN EN
14975



- Ausklappmaß 152 cm
- Lukenkasten aus Tischlerplatte, weiß lackiert
- Leiternteil: Holme aus Kiefer, Stufen aus Buche
- Deckelstärke 76 mm
- Für Vertäfelung geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207, geprüft durch das IFT Rosenheim
- Entspricht DIN EN 14975
- Im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus Kunststoff, Kunststofffüße, Bedienstab
- Bester Dämmwert am Markt: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m²C° geprüft durch das IFT Rosenheim

Besonderheiten



Sehr gute Wärmedämmung: Bester U-Wert am Markt für Bodentreppen - ein neuer Standard

Fix montiert: click-fix verkürzt die Einbauezeit

Geringes Gewicht: Montage durch nur eine Person möglich

Deckenöffnung	Lichte Raumhöhe	Anzahl der Stufen	Deckelstärke
110 x 60 cm, 110 x 70 cm	274,0 cm	12	76 mm
120 x 60 cm, 120 x 70 cm	274,0 cm	12	76 mm
130 x 60 cm, 130 x 70 cm	274,0 cm	12	76 mm
140 x 60 cm, 140 x 70 cm	274,0 cm	12	76 mm

Sondermaße möglich

GD 12008 - 5/12/2012



Gebr. DOLLE GmbH · www.dolle.de



49393 Lohne
Lindenstr. 105/106
Tel. 0 44 42/940-0
Fax 0 44 42/940-111

49196 Bad Laer
Heideweg 24
Tel. 0 54 24/29 24-0
Fax 0 54 24/29 24-11

38112 Braunschweig
Christian-Pommer-Str. 53
Tel. 05 31/31 39 14-0
Fax 05 31/31 39 14-99

26607 Aurich
Dornumer Str. 7a
Tel. 0 49 41/98 15-0
Fax 0 49 41/713 14

26655 Westerstede
Lange Str. 44
Tel. 0 44 88/76 36-0
Fax 0 44 88/76 36-26

